

BKM I-60

Mengengesteuerte freistehende Einzelanlage
für Trink- und Brauchwasser.



FÜR HAUSHALTE

3-5 Personen

KAPAZITÄT BEI 10 °DH

6.000 Liter

ANSCHLUSS

1 Zoll

NENNDURCHFLUSS

0,90, 1,20
m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER
ATBKM I-60

HERSTELLER
Aquatime

01 LEISTUNG

Steuerventil
BNT 1650

Für Haushalte bis zu
3-5

Kapazität bei 10 °dH
6.000 l

Kapazität bei 15 °dH
4.000 l

Kapazität bei 20 °dH
3.000 l

Nenndurchfluss
0,90, 1,20 m³/h

02 REGENERATION

Regenerationsdauer
60 min

Salzverbrauch je Regeneration
2,40 kg

Maximaler Salzvorrat
75 kg

Harzinhalt
15 l

GFK-Druckflasche Typ
07 x 35

03 WASSER UND DRUCK

Wasseranschlüsse
1"

Abwasseranschluss
12 mm

Minimaler Rohwasserfließdruck
2,0 bar

Maximaler Rohwasserfließdruck
6,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss
0,6 bar

Maximale Wassertemperatur
30 °C

04 BAUFORM UND ELEKTRIK

Bauform
Separater Solebehälter

Elektroanschluss
230 / 50 / 24 V

Stromverbrauch
3 W

GFK-Druckflasche Typ
07 x 35

MASSE UND GEWICHT

Höhe Druckflasche mit Steuerventil
1.096 mm

Gerätengewicht
25 kg

Vollständige Aufstellmaße
Auf Anfrage

BKM I-60

Mengengesteuerte freistehende Einzelanlage
für Trink- und Brauchwasser.



FÜR HAUSHALTE

3-5 Personen

KAPAZITÄT BEI 10 °DH

6.000 Liter

ANSCHLUSS

1 Zoll

NENNDURCHFLUSS

0,90, 1,20
m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER HERSTELLER
ATBKM I-60 Aquatime

Lieferumfang

- ✓ Enthärtungsanlage BKM I-60
- ✓ BNT 1650
- ✓ GFK-Druckflasche mit Ionenaustauscherharz
- ✓ Sicherheits-Schwimmventil
- ✓ Netzteil

Voraussetzungen

- ✓ Frostfreier, trockener Aufstellungsort
- ✓ Stromanschluss in unmittelbarer Nähe
- ✓ Kanalanschluss für Regenerationswasser
- ✓ Hauswasserfilter vor der Anlage
- ✓ Druckminderer bei mehr als 6 bar