

BKM-100

Mengengesteuerte Kabinettanlage für Trink- und Brauchwasser.



FÜR HAUSHALTE

7-8 Personen

KAPAZITÄT BEI 10 °dH

10.000 Liter

ANSCHLUSS

1 Zoll

NENNDURCHFLUSS

1,50, 1,80
m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER ATBKM-100
HERSTELLER Aquatime

01 LEISTUNG

Steuerventil
BNT 1650

Für Haushalte bis zu
7-8

Kapazität bei 10 °dH
10.000 l

Kapazität bei 15 °dH
6.660 l

Kapazität bei 20 °dH
5.000 l

Nenndurchfluss
1,50, 1,80 m³/h

02 REGENERATION

Regenerationsdauer
65 min

Salzverbrauch je Regeneration
4,00 kg

Maximaler Salzvorrat
70 kg

Harzinhalt
25 l

GFK-Druckflasche Typ
09 x 35

03 WASSER UND DRUCK

Wasseranschlüsse
1"

Abwasseranschluss
12 mm

Minimaler Rohwasserfließdruck
2,0 bar

Maximaler Rohwasserfließdruck
6,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss
0,8 bar

Maximale Wassertemperatur
30 °C

04 BAUFORM UND ELEKTRIK

Elektroanschluss
230 / 50 / 24 V

Stromverbrauch
3 W

GFK-Druckflasche Typ
09 x 35

MASSE UND GEWICHT

Höhe Kabinettgehäuse
1.140 mm

Tiefe Kabinettgehäuse
500 mm

Breite Kabinettgehäuse
320 mm

Gerätgewicht
Auf Anfrage

BKM-100

Mengengesteuerte Kabinettanlage für Trink- und Brauchwasser.



FÜR HAUSHALTE

7-8 Personen

KAPAZITÄT BEI 10 °DH

10.000 Liter

ANSCHLUSS

1 Zoll

NENNDURCHFLUSS

1,50, 1,80
m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER
ATBKM-100

HERSTELLER
Aquatime

Lieferumfang

- ✓ Enthärtungsanlage BKM-100
- ✓ BNT 1650
- ✓ GFK-Druckflasche mit Ionenaustauscherharz
- ✓ Sicherheits-Schwimmventil
- ✓ Netzteil

Voraussetzungen

- ✓ Frostfreier, trockener Aufstellungsort
- ✓ Stromanschluss in unmittelbarer Nähe
- ✓ Kanalanschluss für Regenerationswasser
- ✓ Hauswasserfilter vor der Anlage
- ✓ Druckminderer bei mehr als 6 bar