

BKM-32

Mengengesteuerte Kabinettanlage für Trink- und Brauchwasser.



FÜR HAUSHALTE

2-4 Personen

KAPAZITÄT BEI 10 °dH

3.200 Liter

ANSCHLUSS

1 Zoll

NENNDURCHFLUSS

0,24, 0,30
m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER
ATBKM-32

HERSTELLER
Aquatime

01 LEISTUNG

Steuerventil
BNT 1650

Für Haushalte bis zu
2-4

Kapazität bei 10 °dH
3.200 l

Kapazität bei 15 °dH
2.130 l

Kapazität bei 20 °dH
1.600 l

Nenndurchfluss
0,24, 0,30 m³/h

02 REGENERATION

Regenerationsdauer
25 min

Salzverbrauch je Regeneration
1,28 kg

Maximaler Salzvorrat
40 kg

Harzinhalt
8 l

GFK-Druckflasche Typ
08 x 17

03 WASSER UND DRUCK

Wasseranschlüsse
1"

Abwasseranschluss
12 mm

Minimaler Rohwasserfließdruck
2,0 bar

Maximaler Rohwasserfließdruck
6,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss
0,6 bar

Maximale Wassertemperatur
30 °C

04 BAUFORM UND ELEKTRIK

Elektroanschluss
230 / 50 / 24 V

Stromverbrauch
3 W

GFK-Druckflasche Typ
08 x 17

MASSE UND GEWICHT

Höhe Kabinettgehäuse
670 mm

Tiefe Kabinettgehäuse
500 mm

Gerätgewicht
Auf Anfrage

Breite Kabinettgehäuse
320 mm

Versandgewicht je Ausführung
18–118 kg

BKM-32

Mengengesteuerte Kabinettanlage für Trink- und Brauchwasser.



FÜR HAUSHALTE

2-4 Personen

KAPAZITÄT BEI 10 °DH

3.200 Liter

ANSCHLUSS

1 Zoll

NENNDURCHFLUSS

0,24, 0,30
m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER
ATBKM-32

HERSTELLER
Aquatime

Lieferumfang

- ✓ Enthärtungsanlage BKM-32
- ✓ BNT 1650
- ✓ GFK-Druckflasche mit Ionenaustauscherharz
- ✓ Sicherheits-Schwimmventil
- ✓ Netzteil

Voraussetzungen

- ✓ Frostfreier, trockener Aufstellungsort
- ✓ Stromanschluss in unmittelbarer Nähe
- ✓ Kanalanschluss für Regenerationswasser
- ✓ Hauswasserfilter vor der Anlage
- ✓ Druckminderer bei mehr als 6 bar