

CKM I-160

Mengengesteuerte freistehende Einzelanlage
für Trink- und Brauchwasser.



FÜR HAUSHALTE

8-10 Personen

KAPAZITÄT BEI 10 °DH

16.000 Liter

ANSCHLUSS

1 Zoll

NENNDURCHFLUSS

1,80, 2,20
m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER
ATCKM I-160

HERSTELLER
Aquatime

01 LEISTUNG

Steuerventil
Clack WS 1 CI

Für Haushalte bis zu
8-10

Kapazität bei 10 °dH
16.000 l

Kapazität bei 15 °dH
10.650 l

Kapazität bei 20 °dH
8.000 l

Nenndurchfluss
1,80, 2,20 m³/h

02 REGENERATION

Regenerationsdauer
90 min

Salzverbrauch je Regeneration
6,40 kg

Maximaler Salzvorrat
120 kg

Harzinhalt
40 l

GFK-Druckflasche Typ
10 x 44

03 WASSER UND DRUCK

Wasseranschlüsse
1"

Abwasseranschluss
12 mm

Minimaler Rohwasserfließdruck
2,0 bar

Maximaler Rohwasserfließdruck
6,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss
1,2 bar

Maximale Wassertemperatur
30 °C

04 BAUFORM UND ELEKTRIK

Bauform
Separater Solebehälter

Elektroanschluss
230 / 50 / 15 V

Stromverbrauch
3 W

GFK-Druckflasche Typ
10 x 44

MASSE UND GEWICHT

Höhe Druckflasche mit Steuerventil
1.321 mm

Höhe Solebehälter
750 mm

Gerätengewicht
60 kg

Vollständige Aufstellmaße
Auf Anfrage

CKM I-160

Mengengesteuerte freistehende Einzelanlage
für Trink- und Brauchwasser.



FÜR HAUSHALTE

8-10 Personen

KAPAZITÄT BEI 10 °DH

16.000 Liter

ANSCHLUSS

1 Zoll

NENNDURCHFLUSS

1,80, 2,20
m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER

ATCKM I-160

HERSTELLER

Aquatime

Lieferumfang

- ✓ Enthärtungsanlage CKM I-160
- ✓ Clack WS 1 CI
- ✓ GFK-Druckflasche mit Ionenaustauscherharz
- ✓ Sicherheits-Schwimmventil
- ✓ Netzteil

Voraussetzungen

- ✓ Frostfreier, trockener Aufstellungsort
- ✓ Stromanschluss in unmittelbarer Nähe
- ✓ Kanalanschluss für Regenerationswasser
- ✓ Hauswasserfilter vor der Anlage
- ✓ Druckminderer bei mehr als 6 bar