

CKM I-240

Mengengesteuerte freistehende Einzelanlage
für Trink- und Brauchwasser.



FÜR HAUSHALTE

12-14
Personen

KAPAZITÄT BEI 10 °DH

24.000 Liter

ANSCHLUSS

1 Zoll

NENNDURCHFLUSS

2,50, 3,10
m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER
ATCKM I-240

HERSTELLER
Aquatime

01 LEISTUNG

Steuerventil
Clack WS 1 CI

Für Haushalte bis zu
12-14

Kapazität bei 10 °dH
24.000 l

Kapazität bei 15 °dH
16.000 l

Kapazität bei 20 °dH
12.000 l

Nenndurchfluss
2,50, 3,10 m³/h

02 REGENERATION

Regenerationsdauer
90 min

Salzverbrauch je Regeneration
9,60 kg

Maximaler Salzvorrat
120 kg

Harzinhalt
60 l

GFK-Druckflasche Typ
12 x 48

03 WASSER UND DRUCK

Wasseranschlüsse
1"

Abwasseranschluss
12 mm

Minimaler Rohwasserfließdruck
2,0 bar

Maximaler Rohwasserfließdruck
6,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss
1,2 bar

Maximale Wassertemperatur
30 °C

04 BAUFORM UND ELEKTRIK

Bauform
Separater Solebehälter

Elektroanschluss
230 / 50 / 15 V

Stromverbrauch
3 W

GFK-Druckflasche Typ
12 x 48

MASSE UND GEWICHT

Gerätengewicht
75 kg

Höhe Solebehälter
750 mm

Höhe Druckflasche mit Steuerventil
1400 mm

Vollständige Aufstellmaße
Auf Anfrage

CKM I-240

Mengengesteuerte freistehende Einzelanlage
für Trink- und Brauchwasser.



FÜR HAUSHALTE

12-14
Personen

KAPAZITÄT BEI 10 °DH

24.000 Liter

ANSCHLUSS

1 Zoll

NENNDURCHFLUSS

2,50, 3,10
m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER HERSTELLER
ATCKM I-240 Aquatime

Lieferumfang

- ✓ Enthärtungsanlage CKM I-240
- ✓ Clack WS 1 CI
- ✓ GFK-Druckflasche mit Ionenaustauscherharz
- ✓ Sicherheits-Schwimmventil
- ✓ Netzteil

Voraussetzungen

- ✓ Frostfreier, trockener Aufstellungsort
- ✓ Stromanschluss in unmittelbarer Nähe
- ✓ Kanalanschluss für Regenerationswasser
- ✓ Hauswasserfilter vor der Anlage
- ✓ Druckminderer bei mehr als 6 bar