AQUATIME ORIGINALS
WASSERENTHÄRTUNGSANLAGE · FREISTEHENDE EINZELANLAGE

CKM I-400

Mengengesteuerte freistehende einzelanlage für Trink- und Brauchwasser.

FÜR HAUSHALTE	KAPAZITÄT BEI 10 °DH
> 15 Personen	40.000 Liter
ANSCHLUSS	**NENNDURCHFLUSS**
1 Zoll	4,00, 5,00 m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER	HERSTELLER
ATCKM I-400	Aquatime

01 LEISTUNG

Steuerventil
Clack WS 1 CI

Für Haushalte bis zu
> 15

Kapazität bei 10 °dH
40.000 l

Kapazität bei 15 °dH
26.000 l

Kapazität bei 20 °dH
20.000 l

Nenndurchfluss
4,00, 5,00 m³/h

02 REGENERATION

Regenerationsdauer
90 min

Salzverbrauch je Regeneration
16,00 kg

Maximaler Salzvorrat
180 kg

Harzinhalt
100 l

GFK-Druckflasche Typ
14 x 65

03 WASSER UND DRUCK

Wasseranschlüsse, Zoll AG
1″

Abwasseranschluss
12 mm

Minimaler Rohwasserfließdruck
2,0 bar

Maximaler Rohwasserfließdruck
6,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss
1,4 bar

Maximale Wassertemperatur
30 °C

04 BAUFORM UND ELEKTRIK

Bauform
Separater Solebehälter

Elektroanschluss
230 / 50 / 15 V

Stromverbrauch
3 W

GFK-Druckflasche Typ
14 x 65

MASSE UND GEWICHT

Höhe Druckflasche mit Steuerventil
1.874 mm

Gerätegewicht
140 kg

Höhe Solebehälter
1060 mm

Vollständige Aufstellmaße
Auf Anfrage

Technische Werte mit öffentlich verfügbarer Hersteller- und Lieferantendokumentation abgeglichen.

Aquatime Wasseraufbereitung GmbH
Max-Planck-Str. 10
63322 Rödermark · aquatimegmbh.de
Technische Änderungen vorbehalten.

AQUATIME ORIGINALS
WASSERENTHÄRTUNGSANLAGE · FREISTEHENDE EINZELANLAGE

CKM I-400

Mengengesteuerte freistehende einzelanlage für Trink- und Brauchwasser.

FÜR HAUSHALTE	KAPAZITÄT BEI 10 °DH
> 15 Personen	40.000 Liter
ANSCHLUSS	**NENNDURCHFLUSS**
1 Zoll	4,00, 5,00 m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER	HERSTELLER
ATCKM I-400	Aquatime

Lieferumfang

- ✓ Enthärtungsanlage CKM I-400
- ✓ Clack WS 1 CI
- ✓ GFK-Druckflasche mit Ionenaustauscherharz
- ✓ Sicherheits-Schwimmerventil
- ✓ Netzteil

Voraussetzungen

- ✓ Frostfreier, trockener Aufstellungsort
- ✓ Stromanschluss in unmittelbarer Nähe
- ✓ Kanalanschluss für Regenerationswasser
- ✓ Hauswasserfilter vor der Anlage
- ✓ Druckminderer bei mehr als 6 bar

Aquatime Wasseraufbereitung GmbH
Max-Planck-Str. 10
63322 Rödermark · aquatimegmbh.de
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Werte mit öffentlich verfügbarer Hersteller- und Lieferantendokumentation abgeglichen.