

CKM I-80

Mengengesteuerte freistehende Einzelanlage
für Trink- und Brauchwasser.



FÜR HAUSHALTE

4-5 Personen

KAPAZITÄT BEI 10 °DH

8.000 Liter

ANSCHLUSS

1 Zoll

NENNDURCHFLUSS

1,50, 1,80
m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER
ATCKM I-80

HERSTELLER
Aquatime

01 LEISTUNG

Steuerventil
Clack WS 1 CI

Für Haushalte bis zu
4-5

Kapazität bei 10 °dH
8.000 l

Kapazität bei 15 °dH
5.300 l

Kapazität bei 20 °dH
4.000 l

Nenndurchfluss
1,50, 1,80 m³/h

02 REGENERATION

Regenerationsdauer
45 min

Salzverbrauch je Regeneration
3,20 kg

Maximaler Salzvorrat
75 kg

Harzinhalt
20 l

GFK-Druckflasche Typ
08 x 35

03 WASSER UND DRUCK

Wasseranschlüsse
1"

Abwasseranschluss
12 mm

Minimaler Rohwasserfließdruck
2,0 bar

Maximaler Rohwasserfließdruck
6,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss
0,6 bar

Maximale Wassertemperatur
30 °C

04 BAUFORM UND ELEKTRIK

Elektroanschluss
230 / 50 / 15 V

Stromverbrauch
3 W

GFK-Druckflasche Typ
08 x 35

MASSE UND GEWICHT

Höhe Druckflasche mit Steuerventil
1.097 mm

Gerätengewicht
30 kg

Vollständige Aufstellmaße
Auf Anfrage

CKM I-80

Mengengesteuerte freistehende Einzelanlage
für Trink- und Brauchwasser.



FÜR HAUSHALTE

4-5 Personen

KAPAZITÄT BEI 10 °DH

8.000 Liter

ANSCHLUSS

1 Zoll

NENNDURCHFLUSS

1,50, 1,80
m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER

ATCKM I-80

HERSTELLER

Aquatime

Lieferumfang

- ✓ Enthärtungsanlage CKM I-80
- ✓ Clack WS 1 CI
- ✓ GFK-Druckflasche mit Ionenaustauscherharz
- ✓ Sicherheits-Schwimmventil
- ✓ Netzteil

Voraussetzungen

- ✓ Frostfreier, trockener Aufstellungsort
- ✓ Stromanschluss in unmittelbarer Nähe
- ✓ Kanalanschluss für Regenerationswasser
- ✓ Hauswasserfilter vor der Anlage
- ✓ Druckminderer bei mehr als 6 bar