AQUATIME ORIGINALS
WASSERENTHÄRTUNGSANLAGE · DOPPELENTHÄRTUNGSANLAGE · PENDELBETRIEB

# CKM II-100

Mengengesteuerte Pendelanlage für eine kontinuierliche Weichwasserversorgung.

| FÜR HAUSHALTE | KAPAZITÄT BEI 10 °DH |
|---|---|
| **5-7** Personen | **2 x 10.000** Liter |
| **ANSCHLUSS** | **NENNDURCHFLUSS** |
| **1** Zoll | **1,50, 1,80** m³/h |

# Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

| ARTIKELNUMMER | HERSTELLER |
|---|---|
| ATCKM II-100 | Aquatime |

## 01 LEISTUNG

Steuerventil
**2 × Clack WS 1 CI**

Für Haushalte bis zu
**5-7**

Kapazität bei 10 °dH
**2 x 10.000 l**

Kapazität bei 15 °dH
**2 x 6.650 l**

Kapazität bei 20 °dH
**2 x 5.000 l**

Nenndurchfluss
**1,50, 1,80 m³/h**

## 02 REGENERATION

Regenerationsdauer
**60 min**

Salzverbrauch je Regeneration
**4,00 kg**

Maximaler Salzvorrat
**75 kg**

Harzinhalt
**2 x 25 l**

GFK-Druckflasche Typ, 2 x Zoll x Zoll
**2 x 09 x 35**

## 03 WASSER UND DRUCK

Wasseranschlüsse
**1″**

Abwasseranschluss
**12 mm**

Minimaler Rohwasserfließdruck
**2,0 bar**

Maximaler Rohwasserfließdruck
**6,0 bar**

Druckverlust bei max. Durchfluss
**0,8 bar**

Maximale Wassertemperatur
**30 °C**

## 04 BAUFORM UND ELEKTRIK

Bauform
**Doppelanlage**

Elektroanschluss
**230 / 50 / 15 V**

Stromverbrauch
**3 W**

GFK-Druckflasche Typ, 2 x Zoll x Zoll
**2 x 09 x 35**

## MASSE UND GEWICHT

Höhe Druckflasche mit Steuerventil
**1.095 mm**

Höhe Solebehälter
**630 mm**

Gerätegewicht
**60 kg**

Vollständige Aufstellmaße
**Auf Anfrage**

**Aquatime Wasseraufbereitung GmbH**
Max-Planck-Str. 10
63322 Rödermark · aquatimegmbh.de
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Werte mit öffentlich verfügbarer Hersteller- und Lieferantendokumentation abgeglichen.

AQUATIME ORIGINALS
WASSERENTHÄRTUNGSANLAGE · DOPPELENTHÄRTUNGSANLAGE · PENDELBETRIEB

# CKM II-100

Mengengesteuerte Pendelanlage für eine kontinuierliche Weichwasserversorgung.

| FÜR HAUSHALTE | KAPAZITÄT BEI 10 °DH |
|---|---|
| **5-7** Personen | **2 x 10.000** Liter |
| **ANSCHLUSS** | **NENNDURCHFLUSS** |
| **1** Zoll | **1,50, 1,80** m³/h |

**Aquatime Wasseraufbereitung GmbH**
Max-Planck-Str. 10
63322 Rödermark · aquatimegmbh.de
Technische Änderungen vorbehalten.

## Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

| ARTIKELNUMMER | HERSTELLER |
|---|---|
| ATCKM II-100 | Aquatime |

### Lieferumfang

- ✓ Doppelenthärtungsanlage CKM II-100
- ✓ 2 × Clack WS 1 CI
- ✓ Zwei GFK-Druckflaschen mit Ionenaustauscherharz
- ✓ Separater Solebehälter
- ✓ Sicherheits-Schwimmerventil und Netzteil

### Voraussetzungen

- ✓ Frostfreier, trockener Aufstellungsort
- ✓ Stromanschluss in unmittelbarer Nähe
- ✓ Kanalanschluss für Regenerationswasser
- ✓ Hauswasserfilter vor der Anlage
- ✓ Druckminderer bei mehr als 6 bar

Technische Werte mit öffentlich verfügbarer Hersteller- und Lieferantendokumentation abgeglichen.