

CKM II-120

Mengengesteuerte Pendelanlage für eine kontinuierliche Weichwasserversorgung.



FÜR HAUSHALTE

7-8 Personen

KAPAZITÄT BEI 10 °DH

2 x 12.000
Liter

ANSCHLUSS

1 Zoll

NENNDURCHFLUSS

1,60, 2,00
m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER
ATCKM II-120

HERSTELLER
Aquatime

01 LEISTUNG

Steuerventil
2 x Clack WS 1 CI

Für Haushalte bis zu
7-8

Kapazität bei 10 °dH
2 x 12.000 l

Kapazität bei 15 °dH
2 x 8.000 l

Kapazität bei 20 °dH
2 x 6.000 l

Nenndurchfluss
1,60, 2,00 m³/h

02 REGENERATION

Regenerationsdauer
60 min

Salzverbrauch je Regeneration
4,80 kg

Maximaler Salzvorrat
75 kg

Harzinhalt
2 x 30 l

GFK-Druckflasche Typ, 2 x Zoll x Zoll
2 x 10 x 35

03 WASSER UND DRUCK

Wasseranschlüsse
1"

Abwasseranschluss
12 mm

Minimaler Rohwasserfließdruck
2,0 bar

Maximaler Rohwasserfließdruck
6,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss
0,8 bar

Maximale Wassertemperatur
30 °C

04 BAUFORM UND ELEKTRIK

Bauform
Doppelanlage

Elektroanschluss
230 / 50 / 15 V

Stromverbrauch
3 W

GFK-Druckflasche Typ, 2 x Zoll x Zoll
2 x 10 x 35

MASSE UND GEWICHT

Gerätegewicht
70 kg

Höhe Solebehälter
630 mm

Höhe Druckflasche mit Steuerventil
1100 mm

Vollständige Aufstellmaße
Auf Anfrage

CKM II-120

Mengengesteuerte Pendelanlage für eine kontinuierliche Weichwasserversorgung.



FÜR HAUSHALTE

7-8 Personen

KAPAZITÄT BEI 10 °DH

2 x 12.000
Liter

ANSCHLUSS

1 Zoll

NENNDURCHFLUSS

1,60, 2,00
m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER

ATCKM II-120

HERSTELLER

Aquatime

Lieferumfang

- ✓ Doppelenthärtungsanlage CKM II-120
- ✓ 2 x Clack WS 1 CI
- ✓ Zwei GFK-Druckflaschen mit Ionenaustauscherharz
- ✓ Separater Solebehälter
- ✓ Sicherheits-Schwimmventil und Netzteil

Voraussetzungen

- ✓ Frostfreier, trockener Aufstellungsort
- ✓ Stromanschluss in unmittelbarer Nähe
- ✓ Kanalanschluss für Regenerationswasser
- ✓ Hauswasserfilter vor der Anlage
- ✓ Druckminderer bei mehr als 6 bar