

CKM II-400

Mengengesteuerte Pendelanlage für eine kontinuierliche Weichwasserversorgung.



FÜR HAUSHALTE

> 15 Personen

KAPAZITÄT BEI 10 °DH

2 x 40.000
Liter

ANSCHLUSS

1 Zoll

NENNDURCHFLUSS

4,00, 5,00
m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER
ATCKM II-400

HERSTELLER
Aquatime

01 LEISTUNG

Steuerventil
2 x Clack WS 1 CI

Für Haushalte bis zu
> 15

Kapazität bei 10 °dH
2 x 40.000 l

Kapazität bei 15 °dH
2 x 26.650 l

Kapazität bei 20 °dH
2 x 20.000 l

Nenndurchfluss
4,00, 5,00 m³/h

02 REGENERATION

Regenerationsdauer
90 min

Salzverbrauch je Regeneration
16,00 kg

Maximaler Salzvorrat
180 kg

Harzinhalt
2 x 100 l

GFK-Druckflasche Typ, 2 x Zoll x Zoll
2 x 14 x 65

03 WASSER UND DRUCK

Wasseranschlüsse
1"

Abwasseranschluss
12 mm

Minimaler Rohwasserfließdruck
2,0 bar

Maximaler Rohwasserfließdruck
6,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss
1,4 bar

Maximale Wassertemperatur
30 °C

04 BAUFORM UND ELEKTRIK

Bauform
Doppelanlage

Elektroanschluss
230 / 50 / 15 V

Stromverbrauch
3 W

GFK-Druckflasche Typ, 2 x Zoll x Zoll
2 x 14 x 65

MASSE UND GEWICHT

Höhe Druckflasche mit Steuerventil
1.870 mm

Höhe Solebehälter
1060 mm

Gerätengewicht
250 kg

Vollständige Aufstellmaße
Auf Anfrage

CKM II-400

Mengengesteuerte Pendelanlage für eine kontinuierliche Weichwasserversorgung.



FÜR HAUSHALTE

> 15 Personen

KAPAZITÄT BEI 10 °DH

2 x 40.000
Liter

ANSCHLUSS

1 Zoll

NENNDURCHFLUSS

4,00, 5,00
m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER	HERSTELLER
ATCKM II-400	Aquatime

Lieferumfang

- ✓ Doppelenthärtungsanlage CKM II-400
- ✓ 2 x Clack WS 1 CI
- ✓ Zwei GFK-Druckflaschen mit Ionenaustauscherharz
- ✓ Separater Solebehälter
- ✓ Sicherheits-Schwimmerventil und Netzteil

Voraussetzungen

- ✓ Frostfreier, trockener Aufstellungsort
- ✓ Stromanschluss in unmittelbarer Nähe
- ✓ Kanalanschluss für Regenerationswasser
- ✓ Hauswasserfilter vor der Anlage
- ✓ Druckminderer bei mehr als 6 bar