

CKM TT-120

Mengengesteuerte Pendelanlage für eine kontinuierliche Weichwasserversorgung.



FÜR HAUSHALTE

7-8 Personen

KAPAZITÄT BEI 10 °DH

2 x 12.000
Liter

ANSCHLUSS

1,25 Zoll

NENNDURCHFLUSS

1,60, 2,00
m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER

ATCKM TT-120

HERSTELLER

Aquatime

01 LEISTUNG

Steuerventil

Clack WS 1 Twin CI

Für Haushalte bis zu

7-8

Kapazität bei 10 °dH

2 x 12.000 l

Kapazität bei 15 °dH

2 x 8.000 l

Kapazität bei 20 °dH

2 x 6.000 l

Nenndurchfluss

1,60, 2,00 m³/h

02 REGENERATION

Regenerationsdauer

60 min

Salzverbrauch je Regeneration

4,80 kg

Maximaler Salzvorrat

75 kg

Harzinhalt

2 x 30 l

GFK-Druckflasche Typ, 2 x Zoll x Zoll

2 x 10 x 35

03 WASSER UND DRUCK

Wasseranschlüsse

1,25"

Abwasseranschluss

12 mm

Minimaler Rohwasserfließdruck

2,0 bar

Maximaler Rohwasserfließdruck

6,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss

0,8 bar

Maximale Wassertemperatur

30 °C

04 BAUFORM UND ELEKTRIK

Bauform

Doppelanlage

Elektroanschluss

230 / 50 / 15 V

Stromverbrauch

3 W

GFK-Druckflasche Typ, 2 x Zoll x Zoll

2 x 10 x 35

MASSE UND GEWICHT

Höhe Druckflasche mit Steuerventil

1.090 mm

Höhe Solebehälter

630 mm

Gerätengewicht

70 kg

Vollständige Aufstellmaße

Auf Anfrage

CKM TT-120

Mengengesteuerte Pendelanlage für eine kontinuierliche Weichwasserversorgung.



FÜR HAUSHALTE

7-8 Personen

KAPAZITÄT BEI 10 °DH

2 x 12.000
Liter

ANSCHLUSS

1,25 Zoll

NENNDURCHFLUSS

1,60, 2,00
m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER HERSTELLER
ATCKM TT-120 Aquatime

Lieferumfang

- ✓ Doppelenthärtungsanlage CKM TT-120
- ✓ Clack WS 1 Twin CI
- ✓ Zwei GFK-Druckflaschen mit Ionenaustauscherharz
- ✓ Separater Solebehälter
- ✓ Sicherheits-Schwimmerventil und Netzteil

Voraussetzungen

- ✓ Frostfreier, trockener Aufstellungsort
- ✓ Stromanschluss in unmittelbarer Nähe
- ✓ Kanalanschluss für Regenerationswasser
- ✓ Hauswasserfilter vor der Anlage
- ✓ Druckminderer bei mehr als 6 bar