

CKM TT-200

Mengengesteuerte Pendelanlage für eine kontinuierliche Weichwasserversorgung.



FÜR HAUSHALTE

10-12
Personen

KAPAZITÄT BEI 10 °DH

2 x 20.000
Liter

ANSCHLUSS

1,25 Zoll

NENNDURCHFLUSS

2,00, 2,50
m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER
ATCKM TT-200

HERSTELLER
Aquatime

01 LEISTUNG

Steuerventil
Clack WS 1 Twin CI

Für Haushalte bis zu
10-12

Kapazität bei 10 °dH
2 x 20.000 l

Kapazität bei 15 °dH
2 x 13.300 l

Kapazität bei 20 °dH
2 x 10.000 l

Nenndurchfluss
2,00, 2,50 m³/h

02 REGENERATION

Regenerationsdauer
90 min

Salzverbrauch je Regeneration
8,00 kg

Maximaler Salzvorrat
120 kg

Harzinhalt
2 x 50 l

GFK-Druckflasche Typ, 2 x Zoll x Zoll
2 x 10 x 54

03 WASSER UND DRUCK

Wasseranschlüsse, Zoll AG
1,25"

Abwasseranschluss
12 mm

Minimaler Rohwasserfließdruck
2,0 bar

Maximaler Rohwasserfließdruck
6,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss
1,2 bar

Maximale Wassertemperatur
30 °C

04 BAUFORM UND ELEKTRIK

Bauform
Doppelanlage

Elektroanschluss
230 / 50 / 15 V

Stromverbrauch
3 W

GFK-Druckflasche Typ, 2 x Zoll x Zoll
2 x 10 x 54

MASSE UND GEWICHT

Höhe Druckflasche mit Steuerventil
1.580 mm

Höhe Solebehälter
750 mm

Gerätengewicht
110 kg

Vollständige Aufstellmaße
Auf Anfrage

CKM TT-200

Mengengesteuerte Pendelanlage für eine kontinuierliche Weichwasserversorgung.



FÜR HAUSHALTE

10-12
Personen

KAPAZITÄT BEI 10 °DH

2 x 20.000
Liter

ANSCHLUSS

1,25 Zoll

NENNDURCHFLUSS

2,00, 2,50
m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER
ATCKM TT-200

HERSTELLER
Aquatime

Lieferumfang

- ✓ Doppelenthärtungsanlage CKM TT-200
- ✓ Clack WS 1 Twin CI
- ✓ Zwei GFK-Druckflaschen mit Ionenaustauscherharz
- ✓ Separater Solebehälter
- ✓ Sicherheits-Schwimmerventil und Netzteil

Voraussetzungen

- ✓ Frostfreier, trockener Aufstellungsort
- ✓ Stromanschluss in unmittelbarer Nähe
- ✓ Kanalanschluss für Regenerationswasser
- ✓ Hauswasserfilter vor der Anlage
- ✓ Druckminderer bei mehr als 6 bar