

CKM TT-300

Mengengesteuerte Pendelanlage für eine kontinuierliche Weichwasserversorgung.



FÜR HAUSHALTE

13 -15
Personen

KAPAZITÄT BEI 10 °DH

2 x 30.000
Liter

ANSCHLUSS

1,25 Zoll

NENNDURCHFLUSS

3,00, 3,75
m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER
ATCKM TT-300

HERSTELLER
Aquatime

01 LEISTUNG

Steuerventil
Clack WS 1 Twin CI

Für Haushalte bis zu
13 -15

Kapazität bei 10 °dH
2 x 30.000 l

Kapazität bei 15 °dH
2 x 20.000 l

Kapazität bei 20 °dH
2 x 15.000 l

Nenndurchfluss
3,00, 3,75 m³/h

02 REGENERATION

Regenerationsdauer
90 min

Salzverbrauch je Regeneration
12,00 kg

Maximaler Salzvorrat
180 kg

Harzinhalt
2 x 75 l

GFK-Druckflasche Typ, 2 x Zoll x Zoll
2 x 13 x 54

03 WASSER UND DRUCK

Wasseranschlüsse
1,25"

Abwasseranschluss
12 mm

Minimaler Rohwasserfließdruck
2,0 bar

Maximaler Rohwasserfließdruck
6,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss
1,4 bar

Maximale Wassertemperatur
30 °C

04 BAUFORM UND ELEKTRIK

Bauform
Doppelanlage

Elektroanschluss
230 / 50 / 15 V

Stromverbrauch
3 W

GFK-Druckflasche Typ, 2 x Zoll x Zoll
2 x 13 x 54

MASSE UND GEWICHT

Höhe Druckflasche mit Steuerventil
1.600 mm

Höhe Solebehälter
1060 mm

Gerätengewicht
180 kg

Vollständige Aufstellmaße
Auf Anfrage

CKM TT-300

Mengengesteuerte Pendelanlage für eine kontinuierliche Weichwasserversorgung.



FÜR HAUSHALTE

13 -15
Personen

KAPAZITÄT BEI 10 °DH

2 x 30.000
Liter

ANSCHLUSS

1,25 Zoll

NENNDURCHFLUSS

3,00, 3,75
m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER
ATCKM TT-300

HERSTELLER
Aquatime

Lieferumfang

- ✓ Doppelenthärtungsanlage CKM TT-300
- ✓ Clack WS 1 Twin CI
- ✓ Zwei GFK-Druckflaschen mit Ionenaustauscherharz
- ✓ Separater Solebehälter
- ✓ Sicherheits-Schwimmerventil und Netzteil

Voraussetzungen

- ✓ Frostfreier, trockener Aufstellungsort
- ✓ Stromanschluss in unmittelbarer Nähe
- ✓ Kanalanschluss für Regenerationswasser
- ✓ Hauswasserfilter vor der Anlage
- ✓ Druckminderer bei mehr als 6 bar