

CKM TT-40

Mengengesteuerte Pendelanlage für eine kontinuierliche Weichwasserversorgung.



FÜR HAUSHALTE

2-4 Personen

KAPAZITÄT BEI 10 °dH

2 x 4.000
Liter

ANSCHLUSS

1 Zoll

NENNDURCHFLUSS

0,90 m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER
ATCKM TT-40

HERSTELLER
Aquatime

01 LEISTUNG

Steuerventil
Clack WS 1 Twin CI

Für Haushalte bis zu
2-4 Personen

Kapazität bei 10 °dH
2 x 4.000 l

Kapazität bei 15 °dH
2 x 2.650 l

Kapazität bei 20 °dH
2 x 2.000 l

Nenndurchfluss
0,90 m³/h

02 REGENERATION

Regenerationsdauer
60 min

Salzverbrauch je Regeneration
1,60 kg

Harzinhalt
2 x 10 l

GFK-Druckflasche Typ
2 x 07 x 30

03 WASSER UND DRUCK

Wasseranschlüsse
1"

Abwasseranschluss
12 mm

Minimaler Rohwasserfließdruck
2,0 bar

Maximaler Rohwasserfließdruck
6,0 bar

Maximale Wassertemperatur
30 °C

04 BAUFORM UND ELEKTRIK

Bauform
Freistehend

Elektroanschluss
230 / 50 / 24 V

GFK-Druckflasche Typ
2 x 07 x 30

MASSE UND GEWICHT

Gerätegewicht
30 kg

Höhe Solebehälter
630 mm

Vollständige Aufstellmaße
Auf Anfrage

CKM TT-40

Mengengesteuerte Pendelanlage für eine kontinuierliche Weichwasserversorgung.



FÜR HAUSHALTE

2-4 Personen

KAPAZITÄT BEI 10 °DH

2 x 4.000
Liter

ANSCHLUSS

1 Zoll

NENNDURCHFLUSS

0,90 m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER
ATCKM TT-40

HERSTELLER
Aquatime

Lieferumfang

- ✓ Doppelenthärtungsanlage CKM TT-40
- ✓ Clack WS 1 Twin CI
- ✓ Zwei GFK-Druckflaschen mit Ionenaustauscherharz
- ✓ Separater Solebehälter
- ✓ Sicherheits-Schwimmerventil und Netzteil

Voraussetzungen

- ✓ Frostfreier, trockener Aufstellungsort
- ✓ Stromanschluss in unmittelbarer Nähe
- ✓ Kanalanschluss für Regenerationswasser
- ✓ Hauswasserfilter vor der Anlage
- ✓ Druckminderer bei mehr als 6 bar