AQUATIME ORIGINALS
WASSERENTHÄRTUNGSANLAGE · DOPPELENTHÄRTUNGSANLAGE · TWIN-VENTIL

CKM TT-60

Mengengesteuerte Pendelanlage für eine kontinuierliche Weichwasserversorgung.

FÜR HAUSHALTE	KAPAZITÄT BEI 10 °DH
3-5 Personen	2 x 6.000 Liter
ANSCHLUSS	**NENNDURCHFLUSS**
1 Zoll	1,20 m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER	HERSTELLER
ATCKM TT-60	Aquatime

01 LEISTUNG

Steuerventil
Clack WS 1 Twin CI

Für Haushalte bis zu
3–5 Personen

Kapazität bei 10 °dH
2 x 6.000 l

Kapazität bei 15 °dH
2 x 4.000 l

Kapazität bei 20 °dH
2 x 3.000 l

Nenndurchfluss
1,20 m³/h

02 REGENERATION

Regenerationsdauer
60 min

Salzverbrauch je Regeneration
2,40 kg

Harzinhalt
2 x 15 l

GFK-Druckflasche Typ
2 x 07 x 35

03 WASSER UND DRUCK

Wasseranschlüsse
1″

Abwasseranschluss
12 mm

Minimaler Rohwasserfließdruck
2,0 bar

Maximaler Rohwasserfließdruck
6,0 bar

Maximale Wassertemperatur
30 °C

04 BAUFORM UND ELEKTRIK

Bauform
Freistehend

Elektroanschluss
230 / 50 / 24 V

GFK-Druckflasche Typ
2 x 07 x 35

MASSE UND GEWICHT

Gerätegewicht
40 kg

Höhe Solebehälter
630 mm

Vollständige Aufstellmaße
Auf Anfrage

Technische Werte mit öffentlich verfügbarer Hersteller- und Lieferantendokumentation abgeglichen.

Aquatime Wasseraufbereitung GmbH
Max-Planck-Str. 10
63322 Rödermark · aquatimegmbh.de
Technische Änderungen vorbehalten.

AQUATIME ORIGINALS
WASSERENTHÄRTUNGSANLAGE · DOPPELENTHÄRTUNGSANLAGE · TWIN-VENTIL

CKM TT-60

Mengengesteuerte Pendelanlage für eine kontinuierliche Weichwasserversorgung.

FÜR HAUSHALTE	KAPAZITÄT BEI 10 °DH
3-5 Personen	2 x 6.000 Liter
ANSCHLUSS	**NENNDURCHFLUSS**
1 Zoll	1,20 m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER	HERSTELLER
ATCKM TT-60	Aquatime

Lieferumfang

- ✓ Doppelenthärtungsanlage CKM TT-60
- ✓ Clack WS 1 Twin CI
- ✓ Zwei GFK-Druckflaschen mit Ionenaustauscherharz
- ✓ Separater Solebehälter
- ✓ Sicherheits-Schwimmerventil und Netzteil

Voraussetzungen

- ✓ Frostfreier, trockener Aufstellungsort
- ✓ Stromanschluss in unmittelbarer Nähe
- ✓ Kanalanschluss für Regenerationswasser
- ✓ Hauswasserfilter vor der Anlage
- ✓ Druckminderer bei mehr als 6 bar

Aquatime Wasseraufbereitung GmbH
Max-Planck-Str. 10
63322 Rödermark · aquatimegmbh.de
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Werte mit öffentlich verfügbarer Hersteller- und Lieferantendokumentation abgeglichen.