

CKM-16

Mengengesteuerte Kabinettanlage für Trink- und Brauchwasser.



FÜR HAUSHALTE
1-2, Gastronomie
Personen

KAPAZITÄT BEI 10 °dH
1.600 Liter

ANSCHLUSS
1 Zoll

NENNDURCHFLUSS
0,20, 0,25
m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER
ATCKM-16

HERSTELLER
Aquatime

01 LEISTUNG

Steuerventil
Clack WS 1 CI

Für Haushalte bis zu
1-2, Gastronomie

Kapazität bei 10 °dH
1.600 l

Kapazität bei 15 °dH
1.000 l

Kapazität bei 20 °dH
800 l

Nenndurchfluss
0,20, 0,25 m³/h

02 REGENERATION

Regenerationsdauer
45 min

Salzverbrauch je Regeneration
0,64 kg

Maximaler Salzvorrat
20 kg

Harzinhalt
4 l

GFK-Druckflasche Typ
07 x 13

03 WASSER UND DRUCK

Wasseranschlüsse
1"

Abwasseranschluss
12 mm

Minimaler Rohwasserfließdruck
2,0 bar

Maximaler Rohwasserfließdruck
6,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss
0,6 bar

Maximale Wassertemperatur
30 °C

04 BAUFORM UND ELEKTRIK

Bauform
Kabinettgehäuse

Elektroanschluss
230 / 50 / 15 V

Stromverbrauch
3 W

MASSE UND GEWICHT

Höhe Kabinettgehäuse
535 mm

Breite Kabinettgehäuse
240 mm

Tiefe Kabinettgehäuse
440 mm

Gerätgewicht
8 kg

Versandgewicht je Ausführung
8 kg

CKM-16

Mengengesteuerte Kabinettanlage für Trink- und Brauchwasser.



FÜR HAUSHALTE
**1-2,
Gastronomie**
Personen

KAPAZITÄT BEI 10
°DH
1.600 Liter

ANSCHLUSS
1 Zoll

NENNDURCHFLUSS
0,20, 0,25
m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER HERSTELLER
ATCKM-16 Aquatime

Lieferumfang

- ✓ Enthärtungsanlage CKM-16
- ✓ Clack WS 1 CI
- ✓ GFK-Druckflasche mit Ionenaustauscherharz
- ✓ Sicherheits-Schwimmventil
- ✓ Netzteil

Voraussetzungen

- ✓ Frostfreier, trockener Aufstellungsort
- ✓ Stromanschluss in unmittelbarer Nähe
- ✓ Kanalanschluss für Regenerationswasser
- ✓ Hauswasserfilter vor der Anlage
- ✓ Druckminderer bei mehr als 6 bar