

CKM-40

Mengengesteuerte Kabinettanlage für Trink- und Brauchwasser.



FÜR HAUSHALTE

3-5 Personen

KAPAZITÄT BEI 10 °dH

4.000 Liter

ANSCHLUSS

1 Zoll

NENNDURCHFLUSS

0,70, 0,90
m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER
ATCKM-40

HERSTELLER
Aquatime

01 LEISTUNG

Steuerventil
Clack WS 1 CI

Für Haushalte bis zu
3-5

Kapazität bei 10 °dH
4.000 l

Kapazität bei 15 °dH
2.660 l

Kapazität bei 20 °dH
2.000 l

Nenndurchfluss
0,70, 0,90 m³/h

02 REGENERATION

Regenerationsdauer
60 min

Salzverbrauch je Regeneration
1,60 kg

Maximaler Salzvorrat
60 kg

Harzinhalt
10 l

GFK-Druckflasche Typ
07 x 30

03 WASSER UND DRUCK

Wasseranschlüsse
1"

Abwasseranschluss
12 mm

Minimaler Rohwasserfließdruck
2,0 bar

Maximaler Rohwasserfließdruck
6,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss
0,6 bar

Maximale Wassertemperatur
30 °C

04 BAUFORM UND ELEKTRIK

Bauform
Kabinettgehäuse

Elektroanschluss
230 / 50 / 15 V

Stromverbrauch
3 W

MASSE UND GEWICHT

Höhe Kabinettgehäuse
1.010 mm

Tiefe Kabinettgehäuse
500 mm

Breite Kabinettgehäuse
320 mm

Gerätengewicht
Auf Anfrage

CKM-40

Mengengesteuerte Kabinettanlage für Trink- und Brauchwasser.



FÜR HAUSHALTE

3-5 Personen

KAPAZITÄT BEI 10 °DH

4.000 Liter

ANSCHLUSS

1 Zoll

NENNDURCHFLUSS

0,70, 0,90
m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER
ATCKM-40

HERSTELLER
Aquatime

Lieferumfang

- ✓ Enthärtungsanlage CKM-40
- ✓ Clack WS 1 CI
- ✓ GFK-Druckflasche mit Ionenaustauscherharz
- ✓ Sicherheits-Schwimmventil
- ✓ Netzteil

Voraussetzungen

- ✓ Frostfreier, trockener Aufstellungsort
- ✓ Stromanschluss in unmittelbarer Nähe
- ✓ Kanalanschluss für Regenerationswasser
- ✓ Hauswasserfilter vor der Anlage
- ✓ Druckminderer bei mehr als 6 bar