

CKM-80

Mengengesteuerte Kabinettanlage für Trink- und Brauchwasser.



FÜR HAUSHALTE

5-7 Personen

KAPAZITÄT BEI 10 °dH

8.000 Liter

ANSCHLUSS

1 Zoll

NENNDURCHFLUSS

1,50, 1,80
m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER
ATCKM-80

HERSTELLER
Aquatime

01 LEISTUNG

Steuerventil
Clack WS 1 CI

Für Haushalte bis zu
5-7

Kapazität bei 10 °dH
8.000 l

Kapazität bei 15 °dH
5.330 l

Kapazität bei 20 °dH
4.000 l

Nenndurchfluss
1,50, 1,80 m³/h

02 REGENERATION

Regenerationsdauer
90 min

Salzverbrauch je Regeneration
3,20 kg

Maximaler Salzvorrat
70 kg

Harzinhalt
20 l

GFK-Druckflasche Typ
08 x 35

03 WASSER UND DRUCK

Wasseranschlüsse
1"

Abwasseranschluss
12 mm

Minimaler Rohwasserfließdruck
2,0 bar

Maximaler Rohwasserfließdruck
6,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss
0,6 bar

Maximale Wassertemperatur
30 °C

04 BAUFORM UND ELEKTRIK

Bauform
Kabinettgehäuse

Elektroanschluss
230 / 50 / 15 V

Stromverbrauch
3 W

MASSE UND GEWICHT

Höhe Kabinettgehäuse
1.140 mm

Tiefe Kabinettgehäuse
500 mm

Breite Kabinettgehäuse
320 mm

Gerätgewicht
35 kg

CKM-80

Mengengesteuerte Kabinettanlage für Trink- und Brauchwasser.



FÜR HAUSHALTE

5-7 Personen

KAPAZITÄT BEI 10 °DH

8.000 Liter

ANSCHLUSS

1 Zoll

NENNDURCHFLUSS

1,50, 1,80
m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER
ATCKM-80

HERSTELLER
Aquatime

Lieferumfang

- ✓ Enthärtungsanlage CKM-80
- ✓ Clack WS 1 CI
- ✓ GFK-Druckflasche mit Ionenaustauscherharz
- ✓ Sicherheits-Schwimmventil
- ✓ Netzteil

Voraussetzungen

- ✓ Frostfreier, trockener Aufstellungsort
- ✓ Stromanschluss in unmittelbarer Nähe
- ✓ Kanalanschluss für Regenerationswasser
- ✓ Hauswasserfilter vor der Anlage
- ✓ Druckminderer bei mehr als 6 bar