

FILMTEC™ XLE-4021

Produktdaten und vorhandene technische
Angaben zu FILMTEC™ XLE-4021.



ARTIKELNUMMER

**AQ-WC-
16806**

HERSTELLER

FILMTEC

LIEFERZEIT

2-4 Werktage

VERFÜGBARKEIT

Unbegrenzt
bestellbar

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER

AQ-WC-16806

HERSTELLER

Aquatime

01 PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer

AQ-WC-16806

Hersteller

FILMTEC

Lieferzeit

2-4 Werktage

Verfügbarkeit

Unbegrenzt bestellbar

02 TECHNISCHE ANGABEN

Der maximale Druckabfall über ein gesamtes Druckrohr beträgt 3,4 bar (50 psi). Vermeiden Sie jederzeit einen statischen Gegendruck auf der Permeatseite.

03 EIGENSCHAFTEN

Der Speisedruck sollte über einen Zeitraum von 30 bis 60 Sekunden allmählich erhöht werden.

Die Querströmungsgeschwindigkeit im eingestellten Betriebspunkt sollte allmählich über 15 - 20 Sekunden erreicht werden

Permeat aus der ersten Betriebsstunde sollte verworfen werden.

Bietet niedrigere Energiekosten und mehr Produktivität, insbesondere in kaltem Wasser

Minimiert die Investitionskosten von CAPEX mit Einsparungen bei Elementen und Pumpen aufgrund der aktiven Fläche

Bietet die effektivste Reinigungsleistung, Robustheit und Haltbarkeit aufgrund der größten Toleranz für den Reinigungs-pH-Bereich (1-13)

04 ANWENDUNG UND HINWEISE

Halten Sie die Elemente nach dem ersten Benetzen immer feucht.

Die angegebenen Betriebsgrenzen und Richtlinien sollten genau befolgt werden

Um ein biologisches Wachstum bei längeren Systemstillständen zu verhindern, wird empfohlen, die Membranelemente in eine Aufbewahrungslösung einzutauchen.

Der Kunde trägt die volle Verantwortung für die Auswirkungen unverträglicher Chemikalien und Schmiermittel auf die Elemente.

FILMTEC™ XLE-4021

Produktdaten und vorhandene technische Angaben zu FILMTEC™ XLE-4021.



ARTIKELNUMMER

**AQ-WC-
16806**

HERSTELLER

FILMTEC

LIEFERZEIT

2-4 Werktage

VERFÜGBARKEIT

Unbegrenzt
bestellbar

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER

AQ-WC-16806

HERSTELLER

Aquatime

Produktmerkmale

- ✓ Der Speisedruck sollte über einen Zeitraum von 30 bis 60 Sekunden allmählich erhöht werden.
- ✓ Die Querströmungsgeschwindigkeit im eingestellten Betriebspunkt sollte allmählich über 15 - 20 Sekunden erreicht werden
- ✓ Permeat aus der ersten Betriebsstunde sollte verworfen werden.
- ✓ Bietet niedrigere Energiekosten und mehr Produktivität, insbesondere in kaltem Wasser
- ✓ Minimiert die Investitionskosten von CAPEX mit Einsparungen bei Elementen und Pumpen aufgrund der aktiven Fläche

Vor Verwendung beachten

- ✓ Eignung für den vorgesehenen Einsatz prüfen
- ✓ Produkt- und Herstellerhinweise beachten
- ✓ Installation bei Bedarf durch einen Fachbetrieb