

FILMTEC™ SW30 4040

Produktdaten und vorhandene technische Angaben zu FILMTEC™ SW30 4040.



ARTIKELNUMMER

AQ-WC-16812

HERSTELLER

FILMTEC

LIEFERZEIT

2-4 Werktage

VERFÜGBARKEIT

**Unbegrenzt
bestellbar**

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER

AQ-WC-16812

HERSTELLER

Aquatime

01 PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer

AQ-WC-16812

Hersteller

FILMTEC

Lieferzeit

2-4 Werktage

Verfügbarkeit

Unbegrenzt bestellbar

02 TECHNISCHE ANGABEN

Produktbezeichnung

FILMTEC™ SW30 4040

Dokumentstatus

Kundenausgabe

Datenquelle

Aquatime Produktkatalog

03 EIGENSCHAFTEN

Höchste Produktivität bei exzellenter Salzabweisung FilmTec -Membranen bieten eine außergewöhnliche Kombination aus hoher Leistung und effizienter Salzurückhaltung, ideal für anspruchsvolle Anwendungen.

Maximale Durchflussraten für vielfältige Anforderungen Die FilmTec SW30-Membranelemente erreichen die höchsten Durchflussraten auf dem Markt und decken damit den Wasserbedarf von Entsalzungsanlagen sowohl auf See als auch an Land.

Betrieb bei niedrigerem Druck möglich Die FilmTec SW30-Elemente können auch bei geringerem Druck betrieben werden, was die Anforderungen an die Pumpengröße reduziert und Kosten sowie Betriebsausgaben senkt.

Verbesserte Membranqualität und präzise Fertigung Die optimierte FilmTec -Meerwasser-Membran in Kombination mit automatisierter, präziser Elementfertigung gewährleistet eine konsistente und zuverlässige Produktleistung.

04 ANWENDUNG UND HINWEISE

Produktbezeichnung

FILMTEC™ SW30 4040

Dokumentstatus

Kundenausgabe

Datenquelle

Aquatime Produktkatalog

FILMTEC™ SW30 4040

Produktdaten und vorhandene technische Angaben zu FILMTEC™ SW30 4040.



ARTIKELNUMMER

**AQ-WC-
16812**

HERSTELLER

FILMTEC

LIEFERZEIT

2-4 Werktage

VERFÜGBARKEIT

Unbegrenzt
bestellbar

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER

AQ-WC-16812

HERSTELLER

Aquatime

Produktmerkmale

- ✓ Höchste Produktivität bei exzellenter Salzabweisung FilmTec -Membranen bieten eine außergewöhnliche Kombination aus hoher Leistung und effizienter Salzurückhaltung, ideal für anspruchsvolle Anwendungen.
- ✓ Maximale Durchflussraten für vielfältige Anforderungen Die FilmTec SW30-Membranelemente erreichen die höchsten Durchflussraten auf dem Markt und decken damit den Wasserbedarf von Entsalzungsanlagen sowohl auf See als auch an Land.
- ✓ Betrieb bei niedrigerem Druck möglich Die FilmTec SW30-Elemente können auch bei geringerem Druck betrieben werden, was die Anforderungen an die Pumpengröße reduziert und Kosten sowie Betriebsausgaben senkt.
- ✓ Verbesserte Membranqualität und präzise Fertigung Die optimierte FilmTec -Meerwasser-Membran in Kombination mit automatisierter, präziser Elementfertigung gewährleistet eine konsistente und zuverlässige Produktleistung.

Vor Verwendung beachten

- ✓ Eignung für den vorgesehenen Einsatz prüfen
- ✓ Produkt- und Herstellerhinweise beachten
- ✓ Installation bei Bedarf durch einen Fachbetrieb