

Caleffi Systemtrenner | 1/2" AG | Typ BA ohne Kartusche - Se- rie 580

Produktdaten und vorhandene technische
Angaben zu Caleffi Systemtrenner | 1/2" AG |
Typ BA ohne Kartusche - Serie 580.



ARTIKELNUMMER

**AT-STR
TYPBACAL
1/2**

HERSTELLER

Caleffi

LIEFERZEIT

2-4 Werktage

VERFÜGBARKEIT

**Unbegrenzt
bestellbar**

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER

AT-STR TYPBACAL 1/2

HERSTELLER

Caleffi

01 PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer

AT-STR TYPBACAL 1/2

Hersteller

Caleffi

Lieferzeit

2-4 Werktage

Verfügbarkeit

Unbegrenzt bestellbar

02 TECHNISCHE ANGABEN

Anschlüsse

**DN 15 (1/2") bis DN 32 (1 1/4") mit
Verschraubung (EN 10226-1)**

Nenndruck

PN 10

Max. Betriebstemperatur

65 °C

Zertifizierungen

DVGW, ACS, NF, BELGAQUA, KIWA

Materialien

Gehäuse : Entzinkungsfreies Messing

Dichtungen & Membran

EPDM

03 EIGENSCHAFTEN

Anschlüsse

**DN 15 (1/2") bis DN 32 (1 1/4") mit
Verschraubung (EN 10226-1)**

Sonderversionen mit Schlauchanschluss
oder Absperrventil erhältlich

Nenndruck

PN 10

Zertifizierungen

DVGW, ACS, NF, BELGAQUA, KIWA

Materialien

Gehäuse : Entzinkungsfreies Messing

Dichtungen & Membran

EPDM

04 ANWENDUNG UND HINWEISE

Spindeln & Federn

Edelstahl AISI 302

Ablauftrichter

Polypropylen (PP)

Hausinstallationen (Wohngebäude,
Hotels, Büros, Schulen)

Industrielle und gewerbliche
Anwendungen (Autowaschanlagen,
Kühlgeräte, Molkereien, Brauereien)

Heizungs- und Kühlsysteme (Füllen von
geschlossenen Kreisläufen)

Medizin & Labore
(Desinfektionssysteme, Röntengeräte)

Caleffi Systemtrenner | 1/2" AG | Typ BA ohne Kartusche - Se- rie 580

Produktdaten und vorhandene technische
Angaben zu Caleffi Systemtrenner | 1/2" AG |
Typ BA ohne Kartusche - Serie 580.



ARTIKELNUMMER

**AT-STR
TYPBACAL
1/2**

HERSTELLER

Caleffi

LIEFERZEIT

2-4 Werktage

VERFÜGBARKEIT

Unbegrenzt
bestellbar

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER

AT-STR TYPBACAL 1/2

HERSTELLER

Caleffi

Produktmerkmale

- ✓ Anschlüsse : DN 15 (1/2") bis DN 32 (1 1/4") mit Verschraubung (EN 10226-1)
- ✓ Sonderversionen mit Schlauchanschluss oder Absperrventil erhältlich
- ✓ Nenndruck : PN 10
- ✓ Zertifizierungen : DVGW, ACS, NF, BELGAQUA, KIWA
- ✓ Materialien : Gehäuse : Entzinkungsfreies Messing

Vor Verwendung beachten

- ✓ Eignung für den vorgesehenen Einsatz prüfen
- ✓ Produkt- und Herstellerhinweise beachten
- ✓ Installation bei Bedarf durch einen Fachbetrieb